





Outline: 产品概要

- Use ferrite core, high frequency.
铁氧体磁芯，工作频率高。
- Low DC resistance, high saturation current.
低直流电阻，高饱和电流。
- Lead free product, RoHS compliant.
无铅产品，符合 RoHS 指令。
- Widely used in switching power supply, power amplifier, output antenna, filter, display, UPS, and etc.
广泛应用于开关电源，功率放大器，输出天线，滤波器，显示器，不间断电源等。
- Operating temperature : -40°C ~ +125°C
(Including coil's temperature rise)
工作温度：-40°C ~ +125°C (包含线圈发热)


1 Appearance and dimensions (mm) 外形尺寸



2 Schematic 原理图



3 Reference hole pattern (mm) 参考焊孔尺寸



| Part No. 型号 | A | B | C | D | E |
|----------------|------|------|------|-------|------|
| | Max | ±1.0 | ±0.5 | ±0.15 | Ref. |
| 2R0 | 9.80 | 16.5 | 7.65 | 1.60 | 2.00 |
| 3R3 | 9.00 | 15.5 | 7.25 | 1.20 | 1.60 |
| 4R7 | 8.50 | 15.0 | 7.05 | 1.00 | 1.40 |
| 6R8 | 8.30 | 17.0 | 6.95 | 0.90 | 1.30 |
| 8R2 | 8.20 | 17.0 | 6.85 | 0.80 | 1.20 |
| 100 | 8.00 | 17.0 | 6.75 | 0.70 | 1.10 |
| 150 | 7.50 | 14.0 | 6.55 | 0.50 | 0.90 |



4 Electrical characteristics

电气特性

| Part No. 品名 | Inductance (μ H) 电感值 $\times 1$ $\pm 20\%$ | D.C.R. ($m\Omega$) 直流电阻 | | Saturation current (A) 饱和电流 $\times 2$ Typical | Temperature rise current (A) 温升电流 $\times 3$ Typical |
|----------------|---|------------------------------|------|---|---|
| | | Typical | Max | | |
| CAR0620-2R0M | 2.00 | 2.20 | 2.87 | 21.0 | 27.5 |
| CAR0620-3R3M | 3.30 | 4.50 | 5.90 | 18.0 | 19.2 |
| CAR0620-4R7M | 4.70 | 7.40 | 9.60 | 15.5 | 15.0 |
| CAR0620-6R8M | 6.80 | 10.8 | 14.0 | 13.0 | 12.4 |
| CAR0620-8R2M | 8.20 | 14.9 | 19.3 | 11.5 | 10.6 |
| CAR0620-100M | 10.0 | 22.1 | 28.7 | 10.0 | 8.70 |
| CAR0620-150M | 15.0 | 46.0 | 59.9 | 8.50 | 6.00 |

■ All data is tested based on 25°C ambient temperature.

所有数据基于环境温度 25°C 条件下测试。

※1 Inductance measure condition at 1kHz, 0.25V.

电感测试条件为 1kHz, 0.25V。

※2 Saturation current : the actual value of DC current when the inductance decrease 20% of its initial value.

饱和电流 : 电感值下降其初始值的 20% 时所加载的实际直流电流值。

※3 Temperature rise current : the actual value of DC current when the temperature rise is $\Delta T 40^{\circ}\text{C}$ ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$).

温升电流 : 使产品温度上升到 $\Delta T 40^{\circ}\text{C}$ 时所加载的实际直流电流值 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)。








※ Special remind : Circuit design, component placement, PWB size and thickness, cooling system and etc. all will affect the product temperature. Please verify the product temperature in the final application.

特别提醒 : 线路设计, 组件布局, 印刷电路板(PWB)尺寸及厚度, 散热系统等均会影响产品温度。

请务必在最终应用时, 验证产品发热状况。




5 Saturation current VS temperature rise current curve 饱和电流 VS 温升电流曲线






6.1 Plastic tray dimensions (mm)
吸塑盘尺寸





7 Packing specification 包装规格

7.1 Packing 包装



7.2 Carton dimensions and packing quantity 包装箱尺寸和包装数量

■ Inner Carton : 265×205×25mm
内包装盒

■ Out Carton : 275×232×261mm
外包装箱

| Product Series 产品系列 | Quantity / tray 数量 / 盘 | Inner Carton Quantity 内盒 包装数量 | Out Carton Quantity 外箱 包装总数量 |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| CAR0620 | 60pcs | (60×2) = 120pcs | (120×9) = 1080pcs |

7.3 Label making 标签标识

The following items will be marked on the tray of product label and shipping label.
以下项目将明确标识于产品吸塑盘标签以及运输标签上。

Production Label 产品标签

- Part No.
产品型号
- Electrical Information
产品电性信息
- Quantity
数量
- Packing No.
包装流水号

Shipping Label 运输标签

- Customer Name
客户名称
- Customer Part No.
客户型号
- Supplier Part No.
供应商型号
- Supplier Name
供应商名称
- Country of origin
产品产地